



CRF
150FB



MOTOR

Tipo

Monocilíndrico a 19° de la vertical, 4Tpos UNICAM. SOHC, enfriado por líquido

Cilindrada (cc.)
Ralentí (RPM)
Capacidad de Aceite (Lts.)

149,7

2.100 +/- 100

MOTOR 0,56 / Transmisión 0,57 (SAE 10W30 Sj JASO MA)

Diámetro x carrera (mm.)
Relación compresión

66,0x43,7

11,7:1

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Carburador Keihin de 32 mm.

Capacidad de Estanque (Lts.) 4,3

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Electrónico

Batería

12 V - 3 Ah

Sistema de arranque

Pata de partida

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión

Mecánica, 5 velocidades

Transmisión final

Cadena #420,15T/56

Embrague

Humedo

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 1.540 / 675 / 925

Altura Asiento (mm.) 658

Peso en orden de marcha (Kg.) 77

SUSPENSION

Delantera

Horquillas telescópicas de 37 mm, carrera 274 mm.

Trasera

Basculante Pro Link, carrera 282 mm.

TIPO NEUMATICO

Delantero

70/100 - 19 Bridgestone M71 con cámara

Trasero

90/100/16 Bridgestone M58 con cámara

TIPO FRENO

Delantero

Hidráulico disco 220 mm.

Trasero

Hidráulico Disco 190 mm.

COLORES DISPONIBLES

ROJO