



CRF
250F



MOTOR

Tipo

Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire,
4 válvulas, Tipo SOHC

Cilindrada (cc.)

249

Potencia Máxima

22 Hp @ 7.500 rpm

Torque Máximo

22.8 Nm @ 6.000 rpm

Ralentí (RPM)

1400 +/- 100

Capacidad de Aceite (Lts.)

1,4 c/ filtro (10w30 API SG, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección electrónica PGM-FI

Capacidad de Estanque (Lts.)

6

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Electrónico

Batería

12 V - 6 Ah / YTZ7S

Sistema de arranque

Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión

Mecánica de 5 marchas / embrague multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena sellada 13D/50D x 13T/50T

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 2.108 / 798 / 1.185

Altura Asiento (mm.) 883

Peso en orden de marcha (Kg.) 120

SUSPENSION

Delantera

Horquilla telescópica convencional, 216 mm.
de recorrido

Trasera

Basculante Pro-Link, 230 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero

80/100-21 51R Scorpion XC (Pirelli)

Trasero

100/100-18 59R Scorpion XC (Pirelli)

TIPO FRENO

Delantero

Disco de 240 mm. hidráulico

Trasero

Disco de 220 mm. hidráulico

COLORES DISPONIBLES

ROJO