



CRF
450R



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, enfriado por líquido, 4 válvulas, Unicam OHC
Cilindrada (cc.)	449
Diámetro y Carrera (mm.)	96,0 x 62,1
Relación de compresión	13,5 : 1
Ralentí (RPM)	2.000 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,04 c/ filtro (SAE 10w30 API SG, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	6.3

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V - 2,0 Ah, HY85S Ion-Litio
Sistema de arranque	Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / Embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena DiD52013T/49T

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.182 / 827 / 1.267
Altura Asiento (mm.)	965
Peso en orden de marcha (Kg.)	111

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida de 49 mm. Showa, 310 mm. recorrido
Trasera	Basculante Pro-Link, monoamortiguador Showa, full ajustable

TIPO NEUMATICO

Delantero	Dunlop MX33 80/100-21 c/ cámara
Trasero	Dunlop MX33 120/80-19 c/ cámara

TIPO FRENO

Delantero	Caliper hidráulico 2 pistones, monodisco de 260 mm.
Trasero	Caliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm.

COLORES DISPONIBLES

ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.