



**CRF**  
250R



#### MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc.)	249
Diámetro x Carrera (mm.)	79,0 x 50,9
Relación de compresión	13,9 : 1
Ralentí (RPM)	2,000 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,35 c/ filtro

#### SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI / cuerpo admisión de 44 mm.
Capacidad de Estanque (Lts.)	6.3

#### SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V - 2 Ah / HY85S Litio
Sistema de arranque	Motor Eléctrico, por botón

#### SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena 520; 13T/50T

#### CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.177 / 827 / 1.265
Altura Asiento (mm.)	961
Distancia libre al suelo (mm.)	333
Peso en orden de marcha (Kg.)	104

#### SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49 mm. Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

#### TIPO NEUMATICO

Delantero	PIRELLI MX32 MIDSOF 80/100-21 c/ cámara
Trasero	PIRELLI MX32 MIDSOF 100/90-19 c/ cámara

#### TIPO FRENO

Delantero	Caliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm.
Trasero	Caliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm.

COLORES DISPONIBLES

ROJO

\*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.