

# ÁFRICA TWIN

ÁFRICA TWIN STANDAR

ÁFRICA TWIN STANDAR DCT



## MOTOR

Tipo	Bicilíndrico paralelo, SOHC, UNICAM, 4 válvulas por cilindro, 4T, refrigeración líquida, cigüeñal calado a 270°	
Cilindrada	1.084 cc.	
Potencia Máxima	75 kW @ 7500 RPM	
Torque Máximo	112 Nm @ 6250 RPM	
Relación de compresión	10,1 : 1	
Relentí (RPM)	1.250 +/- 100	
Capacidad de aceite (Lts.)	4,0 (MT)	4,2 (DCT)

## SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Sistema de inyección programada PGM-FI
Capacidad de Estanque	18,8 L

## SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Controlado por ECU, transistorizado
Batería	12 V, 6 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	LED

## SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica de 6 marchas	Automática doble embrague (DCT) 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo asistido, anti-rebote	Doble embrague húmedo controlado electrónicamente
Transmisión final (tamaño/links)	Cadena sellada DID 525	

## CHASIS

Dimensión (LxANxAL) mm.	2.330 / 960 / 1.490 (1545 con pantalla en posición superior)	
Altura Asiento (mm.)	Posición baja 850	Posición alta 870
Peso en orden de marcha (Kg.)	231	242

## SUSPENSIÓN

Delantera	Telescópica invertida Showa de 45 mm, ajustable, 230 mm recorrido
Trasera	Amortiguador Showa Pro-Link, ajustable 220 mm. recorrido

## TIPO NEUMÁTICO

Delantero	90/90-21M/C 54H
Trasero	150/70R18 M/C 70H

## TIPO FRENO

Delantero	Doble disco flotante de 310 mm, caliper 4 pistones anclaje radial, ABS
Trasero	Disco de 256 mm, caliper flotante de 1 pistón, ABS

## COLORES DISPONIBLES:



NEGRO



ROJO



Potente motor bicilíndrico de 1.083 cc. que entrega torque suave y constante ideal para todo tipo de caminos.



Seis modos ajustables: Tour, Urbano, Gravel, Off-Road y dos modos de usuario.



Sonido envolvente y estilo único que mejora la respuesta del motor y reduce emisiones.

\*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(\*) Ver mantenencias según Libro de Garantía