



# CL300



## MOTOR

### Tipo

Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, enfriado por líquido

286

76 X 63

25,8 HP @ 8000 RPM

26 Nm @ 6250 RPM

10,7 : 1

1,5L (Honda SAE 10w30, API SJ, JASO T902 MA)

### Cilindrada (cc.)

### Diámetro x Carrera

### Potencia Máxima

### Torque Máximo

### Radio de compresión

### Capacidad de Aceite (Lts.)

## SISTEMA COMBUSTIBLE

### Alimentación

Inyección electrónica programada  
Honda PGM-FI

### Capacidad de Estanque (Lts.)

12,2

## SISTEMA ELÉCTRICO

### Sistema Encendido

Electrónico, controlado por ECM

### Batería

12V 7,0Ah YTZ8V

### Sistema de Arranque

Eléctrico por botón

### Sistema de Iluminación

Faros LED

## INSTRUMENTOS

### Tablero

Digital

### Conectividad

N/A

## SISTEMA TRANSMISIÓN

### Transmisión // Tipo

Mecánica de 6 cambios

### Embrague

Multidisco húmedo, embrague asistido/antirrebote

### Transmisión final

Por cadena

## CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 2.174 / 831 / 1.134

Distancia entre ejes (mm) 1.485

Altura Asiento (mm.) 790

Peso en orden de marcha (Kg.) 172

## SUSPENSIÓN

### Delantera

Horquilla telescópica, 134 mm. de recorrido

### Trasera

Basculante con doble amortiguador, regulación de precarga, 145 mm. de recorrido

## TIPO NEUMÁTICO

### Delantero

110/80R19M/C 59H

### Trasero

150/70R17M/C 69H

## TIPO FRENO

### Delantero

1 disco con pinza hidráulica, ABS

### Trasero

1 disco con pinza hidráulica, ABS

## COLORES DISPONIBLES



AMARILLO



NEGRO



6 MESES GARANTÍA  
LEGAL MAS 18 MESES  
GARANTÍA DE FÁBRICA

(\*) Ver mantenciones según Libro de Garantía

\*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.