

CB 650R



MOTOR

Tipo	4 cilindros en línea, 4T, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada (cc.)	649
Potencia Máxima	93.8 HP @ 12.000 RPM
Torque Máximo	64 Nm @ 8.500 RPM
Ralentí (RPM)	1.250 RPM +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 L c/filtro, 10w30 API SG JASO T903MA

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	15

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V 8,6 Ah - YTZ10
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica de 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, anti rebote
Transmisión final	Por cadena sellada, DID525V11-118LE

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.120 / 780 / 1.075
Distancia entre ejes (mm.)	1.450
Altura Asiento (mm.)	810
Peso en orden de marcha (Kg.)	201

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa
Trasera	Basculante con monoamortiguador Showa

TIPO NEUMATICO

Delantero	120/70ZR17M/C (58W), tubular
Trasero	180/55ZR17M/C (73W), tubular

TIPO FRENO

Delantero	Dos discos de 310 mm. caliper de anclaje radial de 4 pistones, ABS
Trasero	Disco flotante de 240 mm. caliper de 1 pistón, ABS

COLORES DISPONIBLES



AZUL

ROJO

NEGRO

GRIS



Panel de instrumentos LCD, incluye indicador de marcha, tacómetro, termómetro de refrigerante



El rugido de su motor de 4 cilindros en línea te emocionará cada vez que aceleres



Frenos ABS de 2 canales, reduce la presión de frenado



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



6 MESES GARANTÍA
LEGAL MÁS 30 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía