



\*Fotos referenciales  
corresponden al modelo  
Estadounidense.

## MOTOR

### Tipo

Monocilíndrico, 4T, refrigerado por  
aire, 4 válvulas, SOHC

Cilindrada (cc.)

294

Potencia Máxima

24,5 HP @ 7500 RPM

Torque Máximo

22,3 Nm @ 6000 RPM

Ralentí (RPM)

1.400 +/- 100

Capacidad de Aceite (Lts.)

1,6 c/filtro (10w30 API SG, JASO T903 MA)

## SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección electrónica PGM-FI

Capacidad de Estanque (Lts)

6

## SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido

Electrónico

Batería

12V - 5Ah / DTZ6

Sistema de Arranque

Motor Eléctrico, por botón

## SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión

Mecánica de 6 marchas / embrague multidisco  
húmedo

Transmisión final

Cadena sellada #520 o-rings, 13T/50

## CHASIS

Tipo

Doble tubo de acero

Dimensión (LxANxAL) mm

2.105 / 800 / 1.188

Altura Asiento (mm)

888

Peso en orden de marcha (Kg)

124

## SUSPENSIÓN

Delantera

Horquilla telescópica convencional de 41 mm,  
216 mm de recorrido

Trasera

Basculante Pro-Link, 240 mm de recorrido

## TIPO NEUMÁTICO

Delantera

80/100-21 51R / SCORPION XC (PIRELLI)

Trasero

100/100-18 59R / SCORPION XC (PIRELLI)

## FRENOS

Delantero

Disco único de 240 mm, caliper hidraulico

Trasero

Disco único de 220 mm, caliper hidraulico

## COLORES DISPONIBLES

ROJO



\*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.