



Asiento antideslizante



Frenos delanteros de anclaje radial con caliper de 4 pistones y ABS.



Pantalla TFT con distintos modos de visualización

NX
500

MOTOR

Tipo	Bicilíndrico vertical, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada (cc.)	471
Diámetro x Carrera	67,0 mm x 66,8 mm
Potencia Máxima	49,6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 6500 RPM
Radio de compresión	10,7 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	17,7 Litros (incluye reserva de 1,9 L)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico (por ECU)
Batería	YTZ8V - 12 V / 7 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital
---------	---------

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica / 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, Antirrebote
Transmisión final	Por piñón y cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.163 / 830 / 1.417
Distancia entre ejes (mm)	1.443
Altura Asiento (mm.)	834
Peso en orden de marcha (Kg.)	196

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica invertida
Trasera	Basculante con monoamortiguador

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	Llanta de aleación - 110/80R19M/C 59H sin cámara
Trasero	Llanta de aleación - 160/60R17M/C 69H sin cámara

TIPO FRENO

Delantero	Disco con caliper hidráulico / ABS
Trasero	Disco con caliper hidráulico / ABS

COLORES DISPONIBLES



NEGRO

BLANCO

ROJO



6 MESES GARANTÍA
LEGAL MÁS 30 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según
Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.